

**ARMADIO METALLICO PROTETTO DA DOPPIO TAMPER E DA DOPPIA CHIAVE A MAPPATURA DIFFERENZIATA**  
 Risponde all'obbligo normativo per le installazioni in condominio



Armadio metallici in 2 dimensioni per la protezione dei componenti di un sistema di videosorveglianza. Ottempera all'obbligo normativo di protezione per le installazioni in condominio (videoregistratore, monitor, switch, alimentatori, ecc).

La scocca, verniciata a fuoco, ha una finitura lucida (RAL9003, bianco), ed è realizzata con fogli d'acciaio di 1mm di spessore ed è dotata di una doppia serratura (**con chiavi diverse**) e **due tamper** (switch) per rilevare l'apertura del coperchio ed il distacco dal muro. Grazie ad un sistema di alette maggiorate viene garantita un'ottima circolazione dell'aria.

Aperto il coperchio, grazie alla posizione orizzontale del vassoio, l'accesso ai dispositivi è semplice e pratico. L'installazione in verticale rappresenta la soluzione ideale per applicazioni dove i classici armadi tipo "Rack 19 pollici", per ragioni di spazio, non possono essere utilizzati.

**CARATTERISTICHE**

<b>Articolo</b>	<b>SV-1QB06</b>	<b>SV-1QB05</b>
<b>Colore</b>	Verniciatura a Fuoco Bianco, finitura Lucida (RAL 9003)	
<b>Sicurezza Passiva</b>	Doppia Serratura con 2 Chiavi diverse	
<b>Sicurezza Attiva</b>	2 Microswitch precablati (coperchio e parete) 0,5A@50Vdc max (NC)	
<b>Temperatura</b>	°C -10 / +40 (Class II)	
<b>Dissipazione Passiva</b>	Alette maggiorate di ventilazione sui lati e sui fianchi	
<b>Dissipazione Attiva</b>	2 Ventole con sensore di temperatura, 220V con fusibile (art. SV-1QB99, opzionale - solo per SV-1QB06)	
<b>Dimensioni interne</b>	mm 490 x 630 x 190 (±5)	mm 495 x 385 x 110 (±2)
<b>Dimensioni esterne</b>	mm (H/L/P) 535 x 650 x 200 (±5)	mm (H/L/P) 500 x 435 x 130 (±2)
<b>Peso</b>	Kg 15,5	Kg 0,9
<b>Meccanica</b>	Fogli in Acciaio DC01 (1mm) con protezione anticorrosione	
<b>Applicazione</b>	In interno (in verticale), a parete	
<b>Pezzi per confezione</b>	n. 1 (cartone color avana, neutro)	
<b>Note</b>	Conforme RoHS - Distanziali parete (a corredo): 14mm	
<b>Fissaggio monitor</b>	Vesa 75, 100 (con viti in ottone art.MM500, opzionali) solo SV-1QB06	