



070 SDE



Combinazione Elettronica Digitale

- Alta protezione contro il fuoco: resistenza da 60 min. a 90 min., secondo il modello, in condizioni di esposizione al fuoco ad una temperatura di 1010°C.
- Gli armadi sono dotati di una serratura elettronica con milioni di combinazioni possibili.
- Cassa interna supplementare costituita da pannelli di materiale melaminico e da specifiche protezioni che hanno funzione di isolante termico.
- Le guarnizioni della cassa interna e le scanalature della porta esterna assicurano la tenuta ermetica a liquidi, aria, vapore e fumo.
- Protezione contro i campi magnetici ed i fenomeni elettrostatici.
- Piedini in gomma alla base.



Digital Electronic Combination

- High fire protection : from 60 min. up to 90 min. fire resistance, depending on the model, at a constant temperature of 1010°C.*
- Lock controlled by a digital electronic combination lock with millions of combination.*
- Additional internal box, made of melamine panels and heat insulating materials.*
- The gaskets on the internal box and the grooves on the external door ensure a hermetic seal against liquids, air, gas, steam and smoke.*
- Protection against magnetic fields and electrostatic phenomena.*
- Equipment with rubber support feet on the bottom.*



Art	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Resistenza al fuoco	Ripiani	Peso	Litri	
Code	External dim. mm.			Internal dim. mm.			Fire Resistance	Shelves	Weight	Volume	
125 SDE	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Minuti/Min	N°	Kg	Lt	
125 SDE	420	352	433	224	157	206	60 - data/dis	1	43	7	
530 SDE	522	404	440	314	197	201	60 - data/dis	1	65	12	
070 SDE	695	500	500	419	277	231	90 - data/dis	1	117	27	

Art	Capacità interna						
	Internal Capacity						
125 SDE	4mm DAT	8mm AIT	CD	DLT	LTO/Utrium	LTO/Utrium (without case)	3590 Cartdrige (without case)
125 SDE	74	33	30	16	-	22	12
530 SDE	150	54	53	20	-	36	22
070 SDE	312	168	111	62	-	96	64