



# Casseforti per Reception

Coffres-forts pour la Réception  
Safes for Reception



SMK/8

Chiave a doppia mappa  
Clé à double panneton  
Security double-bitted key



Caratteristiche:

- Spessore frontale e porta: 8 mm. Taglio laser.
- Spessore corpo: 4 mm.
- Serratura di sicurezza certificata UNI EN 1300 con 8 leve asimmetriche e indipendenti con chiave a doppia mappa.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati.
- Nr. 2 ripiani interni.
- Fori di ancoraggio sulla base (4+4) e sullo schienale, tasselli di fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente.



Caractéristiques:

- Epaisseur cadre et porte: 8 mm. Découpe laser.
- Epaisseur corps: 4 mm.
- Serrure de haute sécurité certifiée EN 1300 à 8 gorges avec clé à double panneton.
- Clé prisonnière pènes rentrés.
- Pènes tournants en acier chromé Ø 22 mm.
- Protection avec plaques d'acier au manganèse au niveau de la serrure.
- Soudures internes réalisées par un système robotisé.
- Soudure périmétrique continue cadre/corps.
- 2 tablettes intérieures amovibles.
- Trous de fixation au dos et à la base (4+4), chevilles fournies.
- Peinture époxy en coloris beige.



Features:

- Thickness of front and door: 8 mm. Lasercut.
- Thickness of body: 4 mm.
- Security lock tested EN 1300, with 8 asymmetrical levers and double-bitted key.
- Key-retaining lock in open position.
- Nickel-plated rotating steel bolts ø 22mm.
- Lock mechanism protected by a manganese-steel plate.
- Internally welded by a robot-controlled system.
- Front panel seam-welded to the casing by a robot-controlled system.
- 2 removable internal shelves.
- Base and back fixing holes (4+4).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Beige colour powder coated finishing.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts		Peso Poids Weight	Vol.
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt
SMK/8	600	430	400	590	420	350	3	4	56	85

SMT/8P

Combinazione elettronica digitale  
 Combinaison électronique digitale  
 Digital electronic combination



**Caratteristiche:**

- Spessore frontale e porta: 8 mm. Taglio laser.
- Spessore corpo: 4 mm.
- Serratura certificata UNI EN 1300 controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria permanente.
- Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete.
- Alimentazione interna con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (non incluse).
- Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
- Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.
- Blocco tastiera dopo 3 codici errati.
- Serratura per apertura di emergenza con chiave di alta sicurezza a doppia mappa.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati.
- Nr. 2 ripiani interni.
- Fori di ancoraggio sulla base (4+4) e sullo schienale, tasselli di fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoidurente.



**Caractéristiques:**

- Epaisseur cadre et porte: 8 mm. Découpe laser.
- Epaisseur corps: 4 mm.
- Serrure électromagnétique certifiée EN 1300 contrôlée par un système électronique à mémoire permanente.
- Microprocesseur de haute technologie et de haute fiabilité.
- Signalisation sonore et visuelle pour confirmation des codes, indication d'erreurs et charge insuffisante [Buzzer et Leds].
- Commande d'ouverture/fermeture et clavier à commande affleurante.
- Blocage une min. du clavier après 3 codes erronés.
- Alimentation interne avec piles (non fournies).
- Ouverture d'urgence par contact extérieur sur le clavier.
- Secours par clé d'urgence à double panneton Haute Sécurité (2 clés fournies).
- Pênes tournants en acier chromé Ø 22 mm.
- Protection avec plaques d'acier au manganèse au niveau de la serrure.
- Soudures internes réalisées par un système robotisé.
- Soudure périmétrique continue cadre corps.
- 2 tablettes intérieures amovibles.
- Trous de fixation au dos et à la base (4+4), chevilles fournies.
- Peinture époxy en coloris beige.



**Features:**

- Thickness of front and door: 8 mm. Lasercut.
- Thickness of body: 4 mm.
- Electromagnetic lock controlled by a high performing electronic system provided by permanent memory.
- Opening/closing with recessed knob.
- User code from 6 up to 10 digits.
- Internal power with 4 alkaline batteries 1,5 V (not included).
- High quality membrane keyboard with 4 leds.
- Emergency external power outlet with contacts directly on keyboard.
- Acoustic and visual signals to confirm codes, report errors and internal battery deficiency.
- Keyboard locks after incorrect codes are entered for the third time.
- Emergency opening with double-bitted key lock.
- Nickel-plated rotating steel bolts ø 22mm.
- Lock mechanism protected by a manganese-steel plate.
- Internally welded by a robot-controlled system.
- Front panel seam-welded to the casing by a robot-controlled system.
- 2 removable internal shelves.
- Base and back fixing holes (4+4).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Beige colour powder coated finishing.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts		Peso Poids Weight	Vol.
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt
SMT/8P	600	430	400	590	420	350	3	4	56	85

**Serie  
Confort**

**Casseforti monoblocco**  
Coffres-forts monobloc  
One-piece body safes



Art. K/800



**Caratteristiche:**

- Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 4 mm., con robusti profili interni piegati che conferiscono al prodotto un'ottima solidità.
- Porta dello spessore totale di 80 mm. rinforzata internamente e con profilo ad incastro antistrappo, posto sul lato cerniera.
- Sistema di chiusura realizzata con crociera a 3 espansioni azionante 6 catenacci del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Cerniera interna e rotante oltre 180°.
- Ripiano interno (nr. 2 per mod. 1000), regolabile su cremagliera ricavata da pannelli laterali fissati alle fiancate.
- Fori di ancoraggio per il fissaggio a parete ed a pavimento.
- Verniciatura a polvere termoindurente colore grigio chiaro.

**K/800 - K/1000**

Serratura di alta sicurezza EN 1300 con chiave a doppia mappa.

**C/800 - C/1000**

Serratura di alta sicurezza EN 1300 con chiave a doppia mappa con l'aggiunta di un blocco combinatore meccanico a 3 dischi coassiali certificato EN 1300.

**E/800 - E/1000**

Serratura di alta sicurezza EN 1300 con chiave a doppia mappa con l'aggiunta di un blocco combinatore elettronico digitale certificato EN 1300.



**Caractéristiques:**

- Fabrication en acier monobloc d'épaisseur 4 mm.
- Porte d'épaisseur totale (avec la serrurerie) de 80 mm renforcée intérieurement.
- Tringlerie tri-directionnelle avec 6 pènes Ø 22 mm.
- Protection anti-perçage des mécanismes par un masque acier au manganèse de 2 mm.
- Charnières à ouverture totale 180° avec dispositif anti-arrachement.
- Tablette intérieure réglable en hauteur (2 pour le modèle 1000).
- Trous de fixation au sol et au mur (2+2).
- Peinture époxy en coloris gris clair.

**K/800 - K/1000**

Serrure de haute sécurité certifiée EN 1300, avec clé à double panneton.

**C/800 - C/1000**

Serrure de haute sécurité certifiée EN 1300. Condamnation par combinaison haute sécurité à 3 disques coaxiaux certifiée EN 1300.

**E/800 - E/1000**

Serrure de haute sécurité certifiée EN 1300 avec clé à double panneton. Condamnation par combinaison électronique digitale certifiée EN 1300.



**Features:**

- One-piece steel-plate construction with a thickness of 4mm, with strong internal profiles, which are bent in order to make the product very solid.
- 80mm thick door, internally reinforced, with internal tearing resistant restrained profile, positioned on the hinge side.
- Closing system consisting in 3 crossing expansions operating 6 Ø 22mm bolts.
- Lock mechanism protected by manganese-steel plate.
- Internal hinge rotating over 180°.
- Internal shelf (no. 2 for model 1000), removable through a rack built in the panels fastened to the sides.
- Anchorage holes suitable for fastening to the wall and the bottom.
- Light gray colour powder coated finishing.

**K/800 - K/1000**

High security locking: Double-bitted keylock EN 1300 certified.

**C/800 - C/1000**

High security locking: Double-bitted keylock and 3 coaxial discs combination lock, both EN 1300 certified.

**E/800 - E/1000**

High security locking: Double-bitted keylock and digital electronic combination lock, both EN 1300 certified.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts		Peso Poids Weight	Vol.
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt
<b>K/800 - C/800 - E/800</b>	800	600	430	720	560	340	4	2	123	140
<b>K/1000 - C/1000 - E/1000</b>	1000	600	430	910	560	340	4	2	139	175

**Gold  
Moby TR**

**Combinazione elettronica digitale con ritardo di apertura programmabile da 0 a 99 minuti**  
 Combinaison électronique digitale à retardement d'ouverture réglable de 0 à 99 minutes  
 Digital electronic combination with time-delayed opening programmable from 0 to 99 minutes



Art. GTR/4P



**Caratteristiche:**

- Spessore frontale e porta: 10 mm. Taglio laser.
- Spessore corpo: 5 mm.
- Serratura controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria permanente.
- Alimentazione interna da rete 220 V. con alimentatore/trasformatore in dotazione, oppure con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (non incluse).
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
- Serratura per apertura di emergenza con chiave di sicurezza a doppia mappa.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli antitaglio, del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Catenacci orizzontali e verticali superiori protetti da una piastra in acciaio al manganese dello spessore di 3 mm., posizionata in obliquo al fine di ottenere la massima resistenza antitrapano.
- Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (4+4), tasselli di fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente.
- Feritoia frontale di mm 170 X 8, dotata di scivolo interno e protezione antiripercaggio.



**Caractéristiques:**

- Epaisseur cadre et porte: 10 mm. Découpe Laser.
- Epaisseur corps: 5 mm.
- Serrure contrôlée par un code électronique à mémoire permanente.
- Microprocesseur haute technologie et de haute fiabilité.
- Alimentation sous secteur 220 Volts avec transfo (fourni), ou alimentation autonome par 4 piles alcalines 1,5 V. (non fournies).
- Dispositif de blocage magnétique avec commande affleurante.
- Contact d'alimentation externe de secours sur le clavier.
- Secours par clé d'urgence à double panneton Haute Sécurité.
- Profil spécial offre une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte.
- Protection acier au manganèse au niveau de la serrure et des pènes horizontaux et partie haute verticale.
- Soudure périmétrique continue.
- Trous de fixation au dos et à la base (4+4), chevilles fournies avec le coffre.
- Peinture époxy.
- Coffre-Fort à poser avec fente tirelire 170 x 8 mm, protégée par système anti-pêche.



**Features:**

- Thickness of front and door: 10 mm. Lasercut.
- Thickness of body: 5 mm.
- Lock controlled by a high performing electronic code provide by non volatile memory.
- Opening/closing with recessed handle and solenoid.
- Power supply 220 V. through transformer supplied with the safe or with 4 internal batteries 1,5 V. alkaline (not included)
- Emergency external power outlet with contacts directly on keyboard.
- High security lock with double-bitted key for emergency opening.
- Saw-resistant nickel-plated rotating bolts Ø 22 mm.
- Horizontal and top vertical bolts protected by drill resistant manganese steel plate 3 mm thick.
- Base and back fixing holes (4+4).
- Screw anchor bolts provided.
- Painting in epoxy powder.
- Slot mm 170x8 and chute.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts			Peso Poids Weight	Vol.
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt	
<b>GTR/4P</b>	280	400	350	260	390	295	2	2	35,5	31	
<b>GTR/6P</b>	430	490	350	410	480	295	3	4	56	60	